


Teknisk faktablad

Sto Färgborttagning F 245

Malingsfjerner



Karakteristikk

- Anvendelse**
- ut- og innvendig
 - egnet for mineralske og løsemiddelbestandige underlag
 - for fjerning av dispersjons- og lateksmaling

- Egenskaper**
- svak lukt
 - tiksotrop
 - syrefri

- Utseende**
- beige

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisninger
Densitet		0,99 g/cm ³	
pH konsentrat		nøytral	
Blandbarhet			vann, danner emulsjon
Utseende			beige, seig-flytende væske
Lukt			fruktig
Brannegenskaper			klasse 3, flammepunkt 60 °C
Frostsensitiv			ja

Alle verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. Siden vi bruker naturlige råvarer i våre produkter, kan verdiene i enkelte leveranser avvike ubetydelig. Dette påvirker imidlertid ikke produktenes egenskaper.

Påføring

Forarbeid Dekk plastflater samt malte flater som malingen ikke skal fjernes fra. Utisiktet nedsprutede flater må skylles umiddelbart med vann. Sto Färgborttagning F 245 angriper ikke aluminium og glass.

Påføring Sto Färgborttagning F 245 brukes uforynnnet. Overflaten som produktet skal påføres på må være tørr. Påfør rikelig med airless-sprøyte slik at en tydelig ser et heldekkende lag av Sto Färgborttagning F 245. Alternativt kan pensel eller rull anvendes. Vær da nøye med å påføre rikelig. Stryk ikke ut Sto Färgborttagning F 245 som om det skulle være maling.

Virketid Virketiden avhenger av antall malingssjikt og malingstyper som skal fjernes,

Teknisk faktablad

Sto Färgborttagning F 245

underlagets sugsevne og værtype. Ved sol og/eller vind som gjør at produktet tørker raskt, dekkes overflaten med byggplast for å bremse avdampningen. Test med skrape eller kniv for å se om malingen er oppløst. For malingssjikt som er vanskelige å løse anbefales å påføre Sto Färgborttagning F 245 om ettermiddagen og la den virke natten over, for så igjen påføre en ny omgang om morgenen.

Avspyling

Vask med høytrykksspyler med en kapasitet på min. 140 bar ved 14 l/min. Begynn nedenfra og arbeid oppover. Arbeid rolig og metodisk. Vinkl strålen slik at vannet spyles mot den retningen der malingen allerede er fjernet. Passe avstand mellom dyse og vegg er ca. 20 cm.
Unngå å sprute vann på de flater der Sto Färgborttagning F 245 ligger og virker. Først i kombinasjon med trykk og den meiselformede vannstrålen får vann komme i kontakt med Sto Färgborttagning F 245. Avslutt malingsfjerningen ved å skylle overflaten nøye.

Arbeidstemperatur

Min. +10 °C

Forbruk

Anvendelsesmåte

Forbruk ca.

som malingsfjerner

0,5–1,5 l/m²

Materialforbruket avhenger av bl.a. påføring, underlag og konsistens. Angitte forbruksverdier er omtrentlige.

Rengjøring av verktøy

Rengjør med vann umiddelbart etter anvendelse.

Øvrig

Rådfør med lokal miljø- og helsevernmyndighet før arbeidet igangsettes!
Les sikkerhetsdatabladet nøye!

Ved tykke sjikt av f.eks. kunstharpikspuss er det en god idé at etter halve virketiden skrape av det ytterste pusssjiktet og på nytt påføre Sto Färgborttagning F 245. Først når hele malings sjiktet er oppløst utføres høytrykkspylingen.
Sto Färgborttagning F 245 kan påvirke planter og gress. Dekk derfor planter og gress med folie eller et vått torvsjikt. Torven kan komposteres.
Skyllevannet kan filtreres gjennom f.eks. sand for å utskille malingsrestene som ev. kan inneholde tungmetaller.

Inneholder alifatiske hydrokarboner. Kan være farlig ved innånding, hudkontakt og svelging.

Bruk alltid verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for nærmere spesifisering.
Sprøyt ikke på varme gjenstander (over 60 °C) eller åpen ild. Hold åpen ild som blåselamper etc. borte fra påførte flater.

Leveranse

Farge

Beige

Forpakning

5 kg, 25 kg

Teknisk faktablad

Sto Färgborttagning F 245

Lagring

Lagringsforhold Lagres frostfritt.

Merking

Produktgruppe Malingsfjerner

Sikkerhet

Produktet er merkepliktig. Sikkerhetsdatablad finnes på www.sto.no
Observer informasjonen angående produkthåndtering, lagring og avfallshåndtering.

Særskilte anvisninger

Formålet med dette tekniske faktabladet er at brukeren skal kunne forsikre seg om at produktet er egnet for formålet. Bemerk at det alltid er brukeren som ansvarer for vurderingen om produktets egnethet og holdbarhet iht. gjeldende situasjon. Anvendelse av produktet som ikke entydig nevnes i dette tekniske faktablad kan kun utføres etter samråd med Sto Norge. Uten samtykke er anvendelse av produktet på egen risiko. Dette gjelder spesielt dersom produktet anvendes i kombinasjon med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på www.sto.no, og det er brukerens ansvar å sørge for at gyldig teknisk faktablad anvendes. Sto Norge ansvarer for at informasjon i dette tekniske faktabladet er korrekt. Eksempler på hva som ligger utenfor Sto Norge sitt ansvar er lagring, konstruksjon, bearbeiding, kompatibilitet med andre produkter, utførelse og lokale forhold.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no